

Rury cienko cienne spawane wzdłużnie



Program produkcji

Rury cienko cienne spawane wzdłuż nie

Materiał:	Ta ma stalowa w gatunku DC 01
Norma:	PN - EN 10131
Sposób wykonania:	Zwijane i zgrzewane wzdłuż nie pr dami wysokiej cz stotliwo ci
Długo standardowa:	6000 [mm]
Ci nienie pracy:	10 bar

Tolerancje wykonania

rednica :	± 1 mm
Długo :	± 5 mm
Prosto :	0,20%
Owalno :	2,00%

Standardowe rednice i grubo ci cianek

rednica zewn trzna rury	Grubo cianki							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
mm	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	2,5
50	x					x		
70	x					x	x	
75						x	x	
89		x				x	x	
100						x		
108			x		x	x	x	
125						x		
133				x		x	x	
150						x		
159					x		x	x
200							x	

Standardowo rury dostarczane s jako czarne, na yczenie dost pne cynkowane ogniowo.

PERROT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Józefa Kreta 2
43-450 Ustroń
Tel.:033 8575 105
Fax.:033 8575 104 ;
e-mail: perrot@perrot.pl
Internet: www.perrot.pl

